

# 聚氨酯成形轴承

— 外螺纹平头型 —

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2d)** — **3D**  
**RD-RAKBH10** — **30**

Type		材质	硬度	颜色	轴承	轴	
标准外螺纹型	加长外螺纹型					材质	表面处理
RD-RAKBH	RD-RAKBT	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	无电解镀镍
RD-RAKSBH	—				SUS440C	SUS303	—
RD-RAKBWH	RD-RAKBWT				SUJ2	SUM	铬酸盐光泽处理
RD-RAKSWH	—				SUS440C	SUS303	—
RD-RAKBGH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍
RD-RAKBLH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍
RD-RAKBLWH	—	制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	SUJ2	SUM	铬酸盐光泽处理
RD-RAKBDH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍

**A形状**

**B形状**

使用轴承精度 JIS B 1514 0级  
 ④颜色请以实物为准。 ⑤螺紋部无退刀槽加工。

**A形状**

型式	1Type	2d	3D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D1	r (min.)	G	使用轴承
					标准型	加长型	聚氨酯							
							肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50					
标准外螺纹型	加长外螺纹型	3	12	M3	4	6	34	10	6	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
RD-RAKBH	RD-RAKBT	4	13	M4	5	8	44	13	7	4	9	0.15	2.5	W684AX50ZZ
RD-RAKSBH	RD-RAKBWT	4	16				59	16	6	5	13	0.2		624ZZ
RD-RAKBWH	RD-RAKBWT	5	16	M6	8	12	78	20	9	5	16	0.3	4	WBC5-13ZZ
RD-RAKSWH	—	5	20				78	23	15	5	16	0.3		625ZZ
RD-RAKBGH	—	6	20	M6	8	12	81	23	15	5	15	0.2	4	696ZZ
RD-RAKBLH	—	6	28				81	23	15	5	15	0.2		626ZZ
RD-RAKBLWH	—	8	28	M6	8	12	157	44	39	6	19	0.3	4	626ZZ
RD-RAKBDH	—	8	28				157	42	35	7	22	0.3		608ZZ

④带 \* 符号的型式d3不适用。 ⑤容许负载为参考值。 ⑥kgf=N×0.1019723

**B形状**

型式	1Type	2d	3D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D1	B1	r (min.)	G	使用轴承
					标准型	加长型	聚氨酯								
							肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50						
标准外螺纹型	加长外螺纹型	8	30	M6	8	12	176	81	65	11	22	7	0.3	4	608ZZ
RD-RAKBH	RD-RAKBT	10	30				94	51	11	26	8	0.3	5	15	6000ZZ
RD-RAKSBH	RD-RAKBWT	10	40				136	93	11	30	9	0.6	5	15	6200ZZ
RD-RAKBWH	RD-RAKBWT	15	40	M10	12	20	274	122	96	12	32	9	0.3	5	6002ZZ
RD-RAKSWH	—	15	45				343	109	102	15	35	11	0.6	5	6202ZZ

⑤容许负载为参考值。 ⑥kgf=N×0.1019723

交货期 报价确定

# 聚氨酯成形轴承

— 外螺纹R型 —

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2d)** — **3D**  
**RD-RAKRH20** — **45**

Type		材质	硬度	颜色	轴承	轴	
标准外螺纹型	加长外螺纹型					材质	表面处理
RD-RAKRH	RD-RAKRT	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	无电解镀镍
RD-RAKWH	RD-RAKWT				SUJ2	SUM	铬酸盐光泽处理
RD-RAKGRH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍
RD-RAKGRWH	—				SUJ2	SUM	铬酸盐光泽处理
RD-RAKDRH	RD-RAKDRT	制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	SUJ2	SUM	无电解镀镍

**A形状**

**B形状**

使用轴承精度 JIS B 1514 0级  
 ④颜色请以实物为准。 ⑤螺紋部无退刀槽加工。

**A形状**

型式	1Type	2d	3D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D1	r (min.)	G	R	使用轴承
					标准型	加长型	聚氨酯								
							肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50						
标准外螺纹型	加长外螺纹型	3	12	M3	4	6	34	10	6	3	7	0.1	1.5	5	W683ZZA
RD-RAKRH	RD-RAKRT	4	13	M4	5	8	44	13	7	4	9	0.15	2.5	5	W684AX50ZZ
RD-RAKWH	RD-RAKWT	4	16				59	16	6	5	13	0.2			624ZZ
RD-RAKGRH	—	5	16	M6	8	12	78	20	9	5	16	0.3	4	5	WBC5-13ZZ
RD-RAKGRWH	—	5	20				78	23	15	5	16	0.3			625ZZ
RD-RAKDRH	RD-RAKDRT	6	20	M6	8	12	81	23	15	5	15	0.2	4	5	696ZZ
RD-RAKDRH	RD-RAKDRT	6	28				81	23	15	5	15	0.2			626ZZ
RD-RAKDRH	RD-RAKDRT	8	28	M6	8	12	157	44	39	6	19	0.3	4	5	626ZZ
RD-RAKDRH	RD-RAKDRT	8	28				157	42	35	7	22	0.3			608ZZ

⑤容许负载为参考值。 ⑥kgf=N×0.1019723

**B形状**

型式	1Type	2d	3D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D1	B1	r (min.)	G	R	使用轴承
					标准型	加长型	聚氨酯									
							肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50							
标准外螺纹型	加长外螺纹型	8	30	M6	8	12	176	81	65	11	22	7	0.3	4	15	608ZZ
RD-RAKRH	RD-RAKRT	10	30				94	51	11	26	8	0.3	5	15	6000ZZ	
RD-RAKWH	RD-RAKWT	10	40				136	93	11	30	9	0.6	5	15	6200ZZ	
RD-RAKGRH	—	15	40	M10	12	20	274	122	96	12	32	9	0.3	5	15	6002ZZ
RD-RAKGRWH	—	15	45				343	109	102	15	35	11	0.6	5	15	6202ZZ

⑤容许负载为参考值。 ⑥kgf=N×0.1019723

交货期 报价确定