

工程塑料轴承

Order 订货示例
 型式 (Type · D)
RD-ROEB20
RD-ROEB24

■平型

Type				材质			表面处理
无扣环型	外螺纹型	内六角外螺纹型	长螺纹型	表面树脂	轴承	轴	轴
RD-ROEBSS	RD-ROEBBS	RD-ROEBHS	—	聚缩醛	SUS440C	SUS304	—
RD-ROEBB	RD-ROEBB	RD-ROEBH	RD-ROEBBL		SUJ2	SWCH	铬酸盐光泽处理
—	RD-ROEBBD	—	—	SUS440C	SUS304	—	

①防静电聚缩醛的表面电阻率为 $1.5 \times 10^{11} \Omega$ (温度23℃/湿度65%)
 ②防静电聚缩醛产品树脂部侧面带有涂料标志以便于识别。请擦掉涂料标志后使用。

■无螺纹型 ■外螺纹型 ■内六角外螺纹型 ■长螺纹型

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式 Type	D	容许负载 N	d	B	M	L	六角孔 G	使用轴承
无螺纹型 RD-ROEBSS RD-ROEBB	13	29.4	4	5	—	—	—	L-1040ZZ
	14		695ZZ					
	16		695ZZ					
内六角外螺纹型 RD-ROEBHS RD-ROEBH	18	78.4	6	6	8	1	2.5	696ZZ
	19		696ZZ					
	20		696ZZ					
	22		696ZZ					
外螺纹型 RD-ROEBBS RD-ROEBB RD-ROEBBD	24	176	8	9	—	—	5	608ZZ
	26		608ZZ					
	30		608ZZ					
	35		608ZZ					
长螺纹型 RD-ROEBH RD-ROEBBL	40	245	10	12	8	12	2	6200ZZ
	45		6200ZZ					
	50		6200ZZ					

kgf=N×0.101972

■特长：能承受重载的树脂制轴承。采用面接触方式进行导向、传送。

■R型

Type				材质			表面处理
无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型	长螺纹型	表面树脂	轴承	轴	轴
RD-PMFERBS	RD-PMFERBS	RD-PMFERBH	RD-PMFERBBL	聚缩醛	SUS440C	SUS304	—
RD-PMFERB	RD-PMFERBB	RD-PMFERBH	RD-PMFERBBL		SUJ2	SWCH	铬酸盐光泽处理

■无螺纹型 ■外螺纹型 ■内六角外螺纹型 ■长螺纹型

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式 Type	D	容许负载 N	d	R	B	M	L	六角孔 G	使用轴承
无螺纹型 RD-PMFERBS RD-PMFERB	19	78.4	6	5	6	8	1	2.5	696ZZ
	20		696ZZ						
	22		696ZZ						
	24		696ZZ						
内六角孔型 RD-PMFERBH RD-PMFERBBL	30	176	8	9	—	—	1	5	608ZZ
	35		608ZZ						
	40		608ZZ						
外螺纹型 RD-PMFERBS RD-PMFERBB	45	245	10	6	12	8	12	2	6200ZZ
	45		6200ZZ						
	50		6200ZZ						

kgf=N×0.101972

工程塑料轴承

Order 订货示例
 型式 (Type · D)
RD-PMFEUB24

■U形槽型

形状	Type			材质			表面处理
	无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型	表面树脂	轴承	轴	轴
U形槽	RD-PMFEUBS	—	RD-PMFEUBHS	聚缩醛	SUS440C	SUS304	—
V形槽	RD-PMFEUB	—	RD-PMFEUBH		SUJ2	SWCH	铬酸盐光泽处理

■U形槽型 无螺纹型 ■V形槽型 内六角外螺纹型 外螺纹型 内六角外螺纹型

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式 Type	D	容许负载 N	d	D1	B	R	六角孔 G	使用轴承
无螺纹型 RD-PMFEUBS RD-PMFEUB	22	78.4	6	19	7	2.5	2.5	696ZZ
	24		21	696ZZ				
内六角外螺纹型 RD-PMFEUBHS RD-PMFEUBH RD-PMFEUBH	30	176	8	27	9	2.5	5	608ZZ
	31		31	608ZZ				
	35		31	608ZZ				

kgf=N×0.101972

Order 订货示例
 型式 (Type · D)
RD-EGHK35

■单法兰型

Type	材质			表面处理
内六角外螺纹型	表面树脂	轴承	轴	轴
RD-EGHK	聚缩醛	SUJ2	SWCH	铬酸盐光泽处理

■内六角外螺纹型

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式 Type	D	容许负载 N	d	D1	B	B1	六角孔 G	使用轴承
RD-EGHK (内六角外螺纹型)	24	78.4	6	20	7	1.5	2.5	696ZZ
	35	176	8	30	9	2	5	608ZZ

kgf=N×0.101972

